



SPECYFIKACJA

HYBRYDOWA TECHNOLOGIA ROWEROWA	
SILNIK	Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
JEDNOSTKA STERUJĄCA	Giant RideControl One ANT+
PANEL STERUJĄCY	kompatybilny z wyświetlaczem bezprzewodowym
AKUMULATOR	Giant EnergyPak Smart 625Wh
RAMA	
ROZMIARY	S, M, L, XL
KOLOR	Pustynna szalwia
RAMA	Aluminium ALUXX SL, zawieszenie FlexPoint 120mm
WIDELEC	RockShox Recon Silver RL, 130mm, blokada, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
TYLNY AMORTYZATOR	RockShox Monarch RT, High Volume, 184x44mm, custom tuned
KOMPONENTY	
KIEROWNICA	Giant Connect TR Riser 31.8x780mm
WSPORNIK KIEROWNICY	Giant Contact
WSPORNIK SIODŁA	Giant Contact Switch, regulowana, 30,9mm (S:125/M:150/L&XL:170)
SIODŁO	Giant Contact
PEDAŁY	N/A
NAPĘD	
MANETKI	SRAM SX Eagle 12-speed
PRZERZUTKA PRZEDNIA	Prowadnica łańcucha Giant custom
PRZERZUTKA TYLNA	SRAM SX Eagle 12-speed
HAMULCE	Shimano MT420, 4-tłoczkowe, tarczowe hydrauliczne, 203mm
DZWIIGNIE HAMULCA	Shimano MT401
KASETA / WOLNOBIEG	SRAM PG-1210, 11-50T, 12-Speed
ŁAŃCUCH	SRAM SX Eagle PowerLock, 12-speed
MECHANIZM KORBOWY	SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD, kuta stal Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor
SRODEK SUPORTU	N/A
KOŁA	
OBREČZE	Giant XCT 29, tubeless, wew. szerokość 25mm, e-bike optimized
PIASTY	Giant eTracker Sport, [P] oś przelotowa 15mm [T] 141mm QR
SZPRYCHY	Stal nierdzewna
OPONY	Maxxis Rekon 29x2.4" zwijane, 60tpi, EXO, Tubeless
DODATKI	Giant EnergyPak Smart 6A

CHARAKTERYSTYKA

- Rama: Aluminium ALUXX SL, zawieszenie FlexPoint 120mm
- Widelec: RockShox Recon Silver RL, 130mm, blokada, 110x15mm Boost, Maxle Stealth, e-MTB optimized
- Manetki: SRAM SX Eagle 12-speed
- Mechanizm korbowy: SRAM X-Sync Eagle 38T 104BCD, kuta stal Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor
- Kolor: Pustynna szalwia

Zalecana cena detaliczna: 16 999 zł

GEOMETRIA

RAMA	S	M	L	XL
Długość rury podsiodłowej (mm)	406	432	482	507
Kąt podsiodłowy	73,5°	73,5°	73,5°	73,5°
Długość górnej rury (mm)	580	600	625	650
Długość główki ramy (mm)	100	110	120	135
Kąt główki ramy	67,0°	67,0°	67,0°	67,0°
Wyprzedzenie widelca (mm)	40	40	40	40
Trail (mm)	113,6	113,6	113,6	113,6
Baza kół (mm)	1166	1187	1213	1240
Długość tylnego trójkąta (mm)	475	475	475	475
Obniżenie srodka suportu (mm)	20	20	20	20
Stack (mm)	593	603	612	626
Reach (mm)	404	421	444	465
Przekrój (mm)	741	756	788	792
Szerokość kierownicy (mm)	780	780	780	780
Długość wspornika kierownicy (mm)	40	40	50	50
Długość ramienia korby (mm)	160	160	165	165
Rozmiar kół	29"	29"	29"	29"

Giant Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w każdej chwili i bez uprzedzenia zmian w odniesieniu do specyfikacji przedstawionych produktów. Zdjęcia przedstawiają serie próbne lub prototypy. Kolory na zdjęciach mogą różnić się od rzeczywistych. Oferta przedstawiona na tej stronie nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa. Zalecane ceny detaliczne mogą ulec zmianie. Podana waga roweru (bez pedałów) jest orientacyjna.